

# Kitchen Friend T3e

## FAKTA

- Hög säkerhet genom lockstyrning.
- Enstegsmalning
- Tar minimalt med utrymme.
- Snabbmonteringssystem – enkelt, starkt och pålitligt.
- Dubbelskalskonstruktion med absorberande material ger lägre ljudnivå.
- Uppfyller kraven för installation enligt Ljudklass C.
- Malkammare tillverkad av nylon innebär lägre värme-deformationsrisk vilket ger lång livslängd
- Malverk och malskiva helt i rostfritt.
- Vibrationsdämpande gummiupphängning.
- Permanentmagnetmotor med hög rotationshastighet och vridmoment förhindrar rotationsstopp.
- Multifunktionslocket förhindrar material från att oavsiktligt falla ner i malkammaren men tillåter vatten att passera ut genom avloppet.
- Diskbänksanslutning och matningssystem som passar 90 mm utloppshål (standard)
- Diskmaskinsanslutning.
- Underhållsfrå.
- Kan utrustas med bestickmagnet.
- Tillverkad i återvinningsbara material.
- BVB- och Sunda Hus-certifierad.
- Är fri från silverjoner.
- RSK-nummer: N/A.

# KITCHEN FRIEND

www.kitchenfriend.se 08-25 90 30

ÅTERFÖRSÄLJARE



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

**Motoreffekt:** 0,5 hk (375 W).

**Spänning:** 220 V.

**Ingångsström:** 375 W.

**Frekvens:** 50 Hz.

**Rotationshastighet:** 3 400 varv/minut.

**Motortyp:** Permanentmagnetmotor.

**Rotationsriktning:** Enväg.

**Säkerhetsskydd:** Överström och överbelastningsskydd.

**Antivibration och ljuddämpning:**

Dubbelskal med ljudabsorberande foam.

**Ljudnivå:** Under 29 dB vid mätning enligt installationsklass B.

**Anslutning diskmaskin:** Ja.

**Airswitch:** Lockstyrd.

**Yttermaterial:** ABS-plast.

**Malverk/Rivverk:** Syrafast rostfritt stål.

**Storlek malkammare:** 1 100 ml.

**Material malkammare:** Syrafast rostfritt stål.

**Material matningssystem:** Syrafast rostfritt stål.

**Malningsmetod:**

**Malstorlek:** ≤2.0 mm.

**Chassimaterial:** Metall.

**Färg:** Ljusbeige.

**Garanti:** Enligt Konsumentköplagen, dessutom 3-års reklamationsrätt vid tillverkningsrelaterade fel.

**Uppskattad livslängd:** +10 år vid normal användning.

**Netto-/Kartongvikt:** 4,8/5,7 kg.

**Mått:** 438 x 190 mm.

**Förpackningsmått (BxHxD):** 212 x 212 x 502 mm.