

# Kitchen Friend W7

## FAKTA

- Maskinen startar på det lägre varvtalet och accelererar sedan vid behov upp till det högre varvtalet – tre olika lägen. 800/1 500, 800/1 850, 800/2 200.
- Ljudsignal indikerar eventuella fel.
- Trestegsmalning.
- Snabbmonteringsystem – enkelt, starkt och pålitligt.
- Dubbelskalskonstruktion med absorberande material ger maximalt låg ljudnivå.
- Uppfyller med mycket god marginal kraven för installation enligt Ljudklass B och C.
- Malkammare tillverkad av härdad aluminium legering innebär lägre värmedeformationsrisk vilket ger längre livslängd och ökad hållbarhet.
- Vibration- och ljuddämpande gummiupphängning.
- Timerenhet reglerar den maximala malningstiden. Kvarnen slår automatiskt av efter ett par minuter om den körs utan belastning vilket innebär ökad säkerhet och ökad livslängd.
- Rivring i härdad gjutjärn med den patenterade vattenrotationsförstärkaren ger högre malningsförmåga, renare malkammare och att hårdare matavfall kan malas.
- Automatiskt tvåvägsroterande permanentmagnet-motor med högt vridmoment förhindrar rotationsstopp. Kvarnen startar varierande åt höger resp vänster – jämnare slitage och minskad risk för fastköring.
- Om kvarnen är på väg att köra fast så byter maskinen automatiskt rotationsriktningen ett antal gånger. Microprocessor stoppar maskinen ifall icke malbart material faller ner i kvarnen och detta indikeras med ett ljudlarm.
- Löstagbar korgventil förhindrar material från att oavsiktligt falla ner i malkammaren.
- Diskbänksanslutning och matningssystem i rostfritt stål. Den låga falskanten gör att du slipper få vatten stående i disklådan.
- Tillverkad i återvinningsbara material.
- BVB- och Sunda Hus-certifierad.
- Är fri från silverjoner.
- RSK-nummer: 809 11 24

# KITCHEN FRIEND

www.kitchenfriend.se 08-25 90 30

ÅTERFÖRSÄLJARE



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

**Motoreffekt:** 1 hp (750 W).

**Spänning:** 220 V.

**Ingångsström:** 560 W.

**Frekvens:** 50 Hz.

**Rotationshastighet:** 800/1 500, 800/1 850, 800/2 200 varv/minut.

**Motortyp:** Permanentmagnet.

**Rotationsförstärkare:** Ja.

**Rotationsriktning:** Automatisk tvåväg.

**Säkerhetsskydd:** Överström och överbelastningsskydd.

**Microprocessorstyrd effektanpassning:** Ja.

**Timeravstängning:** Ja.

**Antivibration och ljuddämpning:**

Dubbelskal med ljudabsorberande foam.

**Ljudnivå:** Under 27 dB vid mätning enligt installationsklass B.

**Anslutning diskmaskin:** Ja.

**Av-/på-brytare:** Krom alternativt rostfri finish.

**Airswitch:** Inbyggd.

**Yttermaterial:** Återvinningsbar polypropen.

**Malverk/Rivverk:** Rivring i härdad gjutjärn.

**Storlek malkammare:** 1 200 ml.

**Material malkammare:** Härdad aluminium.

**Material matningssystem:** Syrafast rostfritt stål.

**Malningsmetod:** Tresteg.

**Malstorlek:** ≤2,0 mm.

**Chassimaterial:** Gjuten aluminium.

**Garanti:** 5 år produktfelsesgaranti, gäller ej tillbehör.

**Uppskattad livslängd:** +12 år vid normal användning.

**Netto-/Kartongvikt:** 7 kg.

**Mått:** 22,5 x 33,5 cm.

**Förpackningsmått:** 34 x 28 x 34 cm.